

JSW

JLM280-MGIIe

Magnezyum Thixomolding Makine



Ünite		JLM280-MG IIe	Ünite		JLM280-MG IIe
Enjeksiyon Ünitesi	Vida Çapı / Screw Diameter [mm]	51	Mengen Ünitisi	Kalıp Kalınlığı / Die Height [mm]	230-540
	Vida Mesafesi / Screw Stroke [mm]	150		Kolon Arası Mesafe / Distance Between Tie Bars [mm]	630X630
	Mekanik Frenleme Mesafesi / Mechanical Braking Stroke [mm]	20		Plaka Ölçüleri / Platen Size [mm]	950X950
	Enjeksiyon Kapasitesi / Theoretical Injection Volume [cm³]	266		İtici Kuvveti / Ejector Force [kN]	167
	Enjeksiyon Basıncı / Injection Pressure [Mpa]	98		İtici mesafesi / Ejector Stroke [mm]	80
	Enjeksiyon Oranı / Theoretical Injection Rate [cm³/S]	9,193	Genel Özellikler	Toplam Güç Kapasitesi / Total Power Capacity [kW]	57.7
	Nozul Mesafesi / Nozzle Insert Distance [mm]	50		Makine Ağırlığı / Machine Weight [t]	15.5
	Nozul Mesafesi / Nozzle Position [mm]	0,-100		Makine Ölçüleri / Machine Dimensions[m]	64X2.0X2.8
	Isıtma Gücü / Heater Wattage [kW]	16.7		Hidrolik Yağ Kapasitesi / Hydraulic oil Tank Capacity [L]	350
Mengen Ünitisi	Kitleme Kuvveti / Clamping Force [kN]	2,75		Soğutma Suyu Kapasitesi / Cooling Water Consumption [m³/h]	4.0
	Maks. Açma Mesafesi / Max. Daylight Opening [mm]	1,11		Hava Tüketimi / Compression Air Consumption [NL/min]	-
	Kalıp Açma Mesafesi / Opening Stroke [mm]	70			

NOTLAR

Sürekli iyileştirmeler, hedef pazar, opsiyonel özellikler vb. nedenlerle teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

JLM650-MG IIe

Magnezyum Thixomolding Makine



Ünite		JLM650-MG IIe	Ünite		JLM650-MG IIe
Enjeksiyon Ünitesi	Vida Çapı / Screw Diameter [mm]	84	Mengene Ünitesi	Kalıp Kalınlığı / Die Height [mm]	350-900
	Vida Mesafesi / Screw Stroke [mm]	250		Kolon Arası Mesafe / Distance Between Tie Bars [mm]	950X949
	Mekanik Frenleme Mesafesi / Mechanical Braking Stroke [mm]	30		Plaka Ölçüleri / Platen Size [mm]	1,370X1,370
	Enjeksiyon Kapasitesi / Theoretical Injection Volume [cm ³]	1,219		İtici Kuvveti / Ejector Force [kN]	212
	Enjeksiyon Basıncı / Injection Pressure [Mpa]	91		İtici mesafesi / Ejector Stroke [mm]	120
	Enjeksiyon Oranı / Theoretical Injection Rate [cm ³ /s]	27,709	Genel Özellikler	Toplam Güç Kapasitesi / Total Power Capacity [kW]	116.4
	Nozul Mesafesi / Nozzle Insert Distance [mm]	75		Makine Ağırlığı / Machine Weight [t]	37.0
	Nozul Mesafesi / Nozzle Position [mm]	0,-175		Makine Ölçüleri / Machine Dimensions[m]	9.5X2.6X3.3
	Isıtma Gücü / Heater Wattage [kW]	39.4		Hidrolik Yağ Kapasitesi / Hydraulic oil Tank Capacity [L]	600
Mengene Ünitesi	Kitleme Kuvveti / Clamping Force [kN]	6,370		Soğutma Suyu Kapasitesi / Cooling Water Consumption [m ³ /h]	4.4
	Maks. Açma Mesafesi / Max. Daylight Opening [mm]	1,850		Hava Tüketimi / Compression Air Consumption [NL/min]	50
	Kalıp Açma Mesafesi / Opening Stroke [mm]	95			

NOTLAR

Sürekli iyileştirmeler, hedef pazar, opsiyonel özellikler vb. nedenlerle teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

JSW

JLM850-MGIIe

Magnezyum Thixomolding Makine



Ünite		JLM850-MG IIe	Ünite		JLM850-MG IIe
Enjeksiyon Ünitesi	Vida Çapı / Screw Diameter [mm]	100	Mengene Ünitesi	Kalıp Kalınlığı / Die Height [mm]	500-1,100
	Vida Mesafesi / Screw Stroke [mm]	250		Kolon Arası Mesafe / Distance Between Tie Bars [mm]	1,060X1,060
	Mekanik Frenleme Mesafesi / Mechanical Braking Stroke [mm]	30		Plaka Ölçüleri / Platen Size [mm]	1,590X1,590
	Enjeksiyon Kapasitesi / Theoretical Injection Volume [cm³]	1,728		İtici Kuvveti / Ejector Force [kN]	350
	Enjeksiyon Basıncı / Injection Pressure [Mpa]	86		İtici mesafesi / Ejector Stroke [mm]	150
	Enjeksiyon Oranı / Theoretical Injection Rate [cm³/S]	35,343	Genel Özellikler	Toplam Güç Kapasitesi / Total Power Capacity [kW]	160.0
	Nozul Mesafesi / Nozzle Insert Distance [mm]	75		Makine Ağırlığı / Machine Weight [t]	50.0
	Nozul Mesafesi / Nozzle Position [mm]	0,-200		Makine Ölçüleri / Machine Dimensions[m]	11.3X2.9X3.8
	Isıtma Gücü / Heater Wattage [kW]	63.0		Hidrolik Yağ Kapasitesi / Hydraulic oil Tank Capacity [L]	800
Mengene Ünitesi	Kitleme Kuvveti / Clamping Force [kN]	8,330		Soğutma Suyu Kapasitesi / Cooling Water Consumption [m³/h]	8.0
	Maks. Açma Mesafesi / Max. Daylight Opening [mm]	2,300		Hava Tüketimi / Compression Air Consumption [NL/min]	25
	Kalıp Açma Mesafesi / Opening Stroke [mm]	1,200			

NOTLAR

Sürekli iyileştirmeler, hedef pazar, opsiyonel özellikler vb. nedenlerle teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

JLM1300-MGIIeL

Magnezyum Thixomolding Makine



Ünite		JLM1300-MG IIeL	Ünite		JLM1300-MG IIeL
Enjeksiyon Ünitesi	Vida Çapı / Screw Diameter [mm]	110	Mengene Ünitesi	Kalıp Kalınlığı / Die Height [mm]	650-1,300
	Vida Mesafesi / Screw Stroke [mm]	300		Kolon Arası Mesafe / Distance Between Tie Bars [mm]	1,400X1,400
	Mekanik Frenleme Mesafesi / Mechanical Braking Stroke [mm]	30		Plaka Ölçüleri / Platen Size [mm]	2,000X2,000
	Enjeksiyon Kapasitesi / Theoretical Injection Volume [cm ³]	2,566		İtici Kuvveti / Ejector Force [kN]	439
	Enjeksiyon Basıncı / Injection Pressure [Mpa]	71		İtici mesafesi / Ejector Stroke [mm]	220
	Enjeksiyon Oranı / Theoretical Injection Rate [cm ³ /S]	42,765	Genel Özellikler	Toplam Güç Kapasitesi / Total Power Capacity [kW]	258.0
	Nozul Mesafesi / Nozzle Insert Distance [mm]	200		Makine Ağırlığı / Machine Weight [t]	101.0
	Nozul Mesafesi / Nozzle Position [mm]	0,-350		Makine Ölçüleri / Machine Dimensions[m]	14.3X4.5X4.1
	Isıtma Gücü / Heater Wattage [kW]	123.0		Hidrolik Yağ Kapasitesi / Hydraulic oil Tank Capacity [L]	1,200
Mengene Ünitesi	Kitleme Kuvveti / Clamping Force [kN]	12,800		Soğutma Suyu Kapasitesi / Cooling Water Consumption [m ³ /h]	10.0
	Maks. Açma Mesafesi / Max. Daylight Opening [mm]	2,800		Hava Tüketimi / Compression Air Consumption [NL/min]	25
	Kalıp Açma Mesafesi / Opening Stroke [mm]	1,500			

NOTLAR

Sürekli iyileştirmeler, hedef pazar, opsiyonel özellikler vb. nedenlerle teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

JLM3000-MGIIeL

Magnezyum Thixomolding Makine



Ünite		JLM3000-MG IIeL	Ünite		JLM3000-MG IIeL
Enjeksiyon Ünitesi	Vida Çapı / Screw Diameter [mm]	130	Mengene Ünitesi	Kalıp Kalınlığı / Die Height [mm]	750-1,800
	Vida Mesafesi / Screw Stroke [mm]	400		Kolon Arası Mesafe / Distance Between Tie Bars [mm]	2,050X1,820
	Mekanik Frenleme Mesafesi / Mechanical Braking Stroke [mm]	30		Plaka Ölçüleri / Platen Size [mm]	3,000X2,500
	Enjeksiyon Kapasitesi / Theoretical Injection Volume [cm ³]	4,911		İtici Kuvveti / Ejector Force [kN]	500
	Enjeksiyon Basıncı / Injection Pressure [Mpa]	68		İtici mesafesi / Ejector Stroke [mm]	220
	Enjeksiyon Oranı / Theoretical Injection Rate [cm ³ /S]	59,730	Genel Özellikler	Toplam Güç Kapasitesi / Total Power Capacity [kW]	485.0
	Nozul Mesafesi / Nozzle Insert Distance [mm]	200		Makine Ağırlığı / Machine Weight [t]	216.0
	Nozul Mesafesi / Nozzle Position [mm]	0,-350		Makine Ölçüleri / Machine Dimensions[m]	17.3X6.8X5.2
	Isıtma Gücü / Heater Wattage [kW]	123.0		Hidrolik Yağ Kapasitesi / Hydraulic oil Tank Capacity [L]	900
Mengene Ünitesi	Kitleme Kuvveti / Clamping Force [kN]	29,400		Soğutma Suyu Kapasitesi / Cooling Water Consumption [m ³ /h]	8.0
	Maks. Açma Mesafesi / Max. Daylight Opening [mm]	3,300		Hava Tüketimi / Compression Air Consumption [NL/min]	25
	Kalıp Açma Mesafesi / Opening Stroke [mm]	1,500			

NOTLAR

Sürekli iyileştirmeler, hedef pazar, opsiyonel özellikler vb. nedenlerle teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.